



Переговорний пристрій

АМ-60

Slinex АМ-60 – це переговорний пристрій, що складається з базової станції та зовнішнього терміналу. Пристрій призначено для здійснення аудіозв'язку між оператором та абонентом і має сенсорну панель клвіш. Такі прилади гарно підходять для використання в банках, автозаправних комплексах, державних та інших установах.

ЖИВЛЕННЯ

Зовнішній блок живлення, +12 В

СПОЖИВАННЯ

До 5 Вт в робочому режимі

0,5 Вт в режимі очікування

СИГНАЛ / ШУМ

≥90 dB, 20Hz - 16 KHz

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ

Накладний

КОЛІР

Чорний

КОРПУС ОСН. СТАНЦІЇ

Пластик+алюміній

КОРПУС АБОН. МОДУЛЯ

Пластик

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

-10 ... +60 °C

РОЗМІРИ ОСН. СТАНЦІЇ

160×90×42 мм

РОЗМІРИ АБОН. МОДУЛЯ

Ø75×22 мм

Особливості пристрою

- сенсорна панель клавіш з підсвічуванням;
- автоматичне подавлення шуму фону при відсутності розмови з обох сторін;
- регульовання рівня гучності базової станції та абонентського модуля;
- вихід для запису розмов на зовнішній пристрій запису;
- можливість відключення динаміка базової станції або мікрофона абонентського модуля.



Інформація
про продукт